

MAGYAR   
TERMÉK

AQUASTIC

AQUASTIC  
FLAT

ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS  
LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK



**HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.**

H-4243 Téglás, külterület hrsz.: 0135/9  
tel: +36 52 582-700 • fax: +36 52 384-126  
hajdu@hajdurt.hu • www.hajdurt.hu



A HAJDU Zrt. a módosítások jogát fenntartja.  
Érvényes: 2016. májustól



[www.hajdurt.hu](http://www.hajdurt.hu)

## ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK

- Duplatartályos kivitel
- Energiatakarékos
- Függetlenül és vízszintesen egyaránt elhelyezhető
- **Nanokerámiás felületkezelt külső fémpalást és titánium tartalmú tűzománc belső tartály felület**
- Keskeny készülék, faltól való kiállása fele a hagyományos kiviteleknek
- Beépített szekrénybe is felszerelhető
- Vezérelt áramról működtethető
- Teljes őrztartalmú melegvíz ellátás
- Megszokott HAJDU minőség

**27** év teljes körű garancia  
2 év tartálygarancia



### TECHNIKAI PARAMÉTEREK

TÍPUS		F50	F80	F120
Űrtartalom [L]		50	80	120
Méret				
	Szélesség (mm)	600		
	Magasság (mm)	585	835	1165
	Mélység (mm)	325		
Vízcsatlakozás		G1/2		
Névleges üzemi nyomás [MPa]		0,6		
Fűtőteljesítmény [W]		1200 + 1200		
Felfűtési idő 15 °C-ról 65 °C-ra [h]	Függőleges	1,3	2	3,4
	Vízszintes	1	1,7	2,9
Készletléti energiafelhasználás [kWh/24h]	Függőleges	0,8	0,93	1,3
	Vízszintes	1,17	1,65	1,71
Éves energiafelhasználás [kWh]		1409	1448	2799
Tömeg (kg)		34	44	56
Melegvíz hőmérséklete (°C)		max. 65		
Beépített biztonsági és szabályzó elemek		Egybeépített hőmérsékletszabályozó / korlátozó, kombinált biztonsági szelep		
Egyéb védelem		Aktív anódos korrózióvédelem		
Érintésvédelmi osztály		I.		
Csapolási profil		M	L	
Energiahatékonysági osztály		C		

AQUASTIC  
FLAT



Elektromos berendezéseink hulladékká válása utáni teendőket honlapunkon - [www.hajdurt.hu](http://www.hajdurt.hu) - a „Termékeink” gombra kattintva, a termékkatalógus alatt találja, vagy olvassa be a QR kódot. Fontos, hogy ne tegye a kommunális hulladékok közé, hanem kijelölt gyűjtőhelyre vigye.